

Standardní výbava

Konstrukce s vnějšími výztuhami.

Řetězová ochrana přední a zadní. Výškově nastavitelné kluzáky.

Tříbodový závěs s možností vyosení 80 mm u pevných modelů.

Řetězy nebo nože upevněné na rotoru šroubem (RV01 standard a RV11 na přání).

Tříbodový závěs tvořený rámem z ocelové trubky a závěsnými řetězy a hydr. válcem pro stroje s posuvem.

Převodovka 540 ot/min. se vstupní hřídelí 1 3/8" 6 drážková (D3-130 - D3-140) nebo 1 3/4" Z20 (D3-150 - D3-200).

Model s hydraulickým posuvem (na přání).

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	D3 - 130	D3 - 140	D3 - 150	D3 - 160	D3 - 170	D3 - 180	D3 - 200	
Pracovní záběr m	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	2,00	
Celková šířka m	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,10	
Požadovaný příkon PS	40	45	50	60	70	75	80	
Maximální povolený příkon PS	85		125					
Otáčky vývodové hřídele ot/min.				540				
Počet rotorů				1				
Počet řetězů				4				
Počet nožů				2				
Závěs kategorie				Kat. 1/Kat. 2				
Kluzáky				nastavitelné 3 polohy				
Nastavitelná výška				kluzáky				
Náhonová hřídel				Ano se spojkou				
Volnoběžka náhonové hřídele				Na přání				
Hmotnost s pevným rámem kg	370	410	490	500	540	590	710	
Hmotnost s bočním posuvem kg	451	492	570	995	640	670	780	
Boční posuv hydraulického válce m	400	400	400	500	500	500	500	
Pracovní dosah od osy traktoru (mm)	mech.	570-730	620-780	670-830	720-880	770-930	820-980	920-1080
	hydr.	850-850	900-900	950-950	1050-1050	1100-1100	1150-1150	1250-1250

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38