



### Standardní výbava

Konstrukce s šroubovaným tříbodovým závěsem s více polohami, vyrobená z vysokopevnostní oceli.

Přední ochrana řetězy.

Hydraulický zadní kryt s vestavěným zadním válcem.

Boční kluzáky.

Rotor osazen volně uloženými kladivy na šroubech M20.

Pohon 4 řemeny.

Převodovka s vestavěnou volnoběžkou 540 ot/min., se vstupní hřídelí 1 3/8", 6 drážková.

Vyměnitelná protiostrí TMC Cancela C01.

Hydraulický tříbodový závěs (pro posuvné modely) s možností montáže na pevné modely.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry		TPH - 120	TPH - 140	TPH - 160
Pracovní záběr m		1,20	1,40	1,60
Celková šířka m		1,42	1,62	1,82
Požadovaný příkon HP		50	55	60
Maximální povolený příkon HP			70	
Otáčky vývodové hřídele ot/min.			540	
Průměr rotoru mm			385	
Počet kladiv	A01	18	22	26
	A02	10	12	14
Počet nožů	A03	54	66	78
Protiostrí		2 vyměnitelné řady		
Závěs kategorie		Kat. 1/Kat.2		
Počet pásů Typ		4 XPB		
Kluzáky		šroubované, nastavitelné (2 polohy)		
Nastavitelná výška		zadní válec		
Hmotnost - pevný model kg		473	516	557
Hmotnost - posuvný model kg		531	580	627
Boční posuv hydraulického válce mm		340	340	400
Pracovní dosah od osy traktoru	mechanický (mm)	600-600	700-700	800-800
	hydraulický (mm)	805-770	795-980	905-1130



Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38