



Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli.

4 přední řetězové ochrany pro maximální bezpečnost.

Hydraulický kryt s vyměnitelnými protiostří pro lepší vstup materiálu.

Rotor s pevnými kladivy, která jsou umístěna ve šroubovici.

Kladiva s 2 karbidovými plátky F19 + F20.

Posuvné kluzáky s nastavitelnou výškou (3 polohy).

Univerzální upínač pro smykové nakladače.

Centralizované hydraulické výstupy, mazací místa a viditelný tlakoměr.

Hydraulické hadice a upínač pro smykový nakladač nejsou součástí mulčovače.

Pístový hydromotor Bosch-Rexroth s pevným objemem 63 cm³ s vestavěným antikavitačním ventilem.

Pohon 6 klínovými řemeny XPB (na přání Poly Chain GT Carbon).

Mechanický tlačný rám. Hydraulický tlačný rám na přání.

Boční prodloužení mezi hydromotorem a kladkami se systémem ESB.



Technické parametry	TWF-150	TWF-180
Pracovní záběr, m	1,50	1,80
Celková šířka, m	1,87	2,17
Požadovaný pracovní hydraulický tlak, bar (min-max)	220-380	
Doporučený průtok oleje, l/min.	150-200	180-200
Průměr rotoru, mm	415	
Počet kladiv F19+F20 / F25+F20	34 + 2	42 + 2
Počet protiostří	4 vyměnitelné řady	
Připojení	univerzální upínač	
Počet řemenů	6 XPB	
Kluzáky	šroubované nastavitelné (3 polohy)	
Hmotnost, kg	1178	1268