


17 - 25 Tn 

Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli s opotřebením odolným vnitřním pláštěm.

Rotor s 1 výškou řezání a 4 řetězy o $\varnothing 18$ mm.

Přední a zadní řetězové a pryžové ochrany.

Vyměnitelné kluzáky přišroubované se systémem Widest a ochrannými řetězy.

Řetězy upevněné na rotoru pomocí čepů.

Příruba pro upevnění upínače dle typu nosného zařízení.

Upínač dle typu nosného zařízení na přání.

Hydraulické hadice a upínač nejsou součástí mulčovače.

Pístový hydromotor Bosch-Rexroth s pevným objemem 80 cm³ s vestavěným antikavitačním ventilem.

Propojení převodovky a hydraulického motoru pomocí pryžové spojky a patentovaného systému ZM.



Technické parametry	DHR-150
Pracovní záběr, m	1,50
Celková šířka, m	1,62
Požadovaná hmotnost rypadla, t (min-max)	17 - 25
Požadovaný pracovní hydraulický tlak, bar (min-max)	350
Doporučený průtok oleje, l/min.	150-200
Počet řetězů	4
Počet rotorů	1
Připojení	příruba pro šroubovaný upínač
Kluzáky	vyměnitelné, šroubované se systémem Widest
Hmotnost, kg	1 490

