

Standardní výbava

Rám vyroben z vysokopevnostní oceli.

Zadní pevná kola s nastavitelnou výškou.

Mulčovací systém s otevřenou komorou (přímo na zem).

Hydraulický dvojitý vyztužený sběrač s nezávislým nastavením rychlosti.

Nastavitelná vstupní část (nastavitelný horní podavač pomocí hydraulických válců).

Tříbodový závěs šroubovaný napevno.

Rotor osazen napevno uloženými kladivy s patentovaným mulčovacím systémem.

Pohon 6 řemeny, automatický napínač.


Převodovka s vestavěnou volnoběžkou, se vstupní hřídelí 1 3/4", 6 drážková.

Vývodová hřídel 1000 ot./min. Na přání 540 ot./min.výměnou kladek (DS systém).

Vyměnitelná protiostrží vyrobená z opotřebením odolné oceli.

Hydromotor sběrače s hnacími hřídeli, které jsou uloženy v robustních ložiskách.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.

Technické parametry	TOX-180	TOK-210
Pracovní záběr m	1,80	2,00
Celková šířka m	2,25	2,55
Požadovaný příkon HP	130	140
Maximální povolený příkon HP	200	
Otáčky vývodové hřídele ot/min.	1000 (540 na přání)	
Průměr rotoru mm	545	
Počet kladiv A06	22 + 22	26 + 26
Protiostrží	2 vyměnitelné řady+1 pevná	
Závěs kategorie	Kat. 2	
Počet pásů Typ	6 XPB	
Nastavitelná výška	kola	
Hmotnost kg	1740	1885
Pracovní dosah od osy traktoru (mm)  mech.	917,5 - 917,5 1017,5 - 1017,5	

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38