



Standardní výbava

Šasi stroje je vyrobeno z vysokopevnostní oceli.

Přední ochrana řetězy.

Hydraulický kryt s třídícím sítím vzadu pro třídění materiálu.

Připojení k traktoru závěs kat. 2 s rychloupínáním.

Vyměnitelné protiostrří na rámu a hydraulicky ovládaném krytu.

Pohon 12 klínovými řemeny XPB, ESB systém a automatický napínač.

Rotor s vyměnitelnými hřídelemi, s pevnými kladivy, která jsou umístěna ve šroubovici.

Zesílená náhonová hřídel součástí dodávky.

Zesílená převodovka, 540 ot./min. (pro kypření půdy), 1000 ot./min. (pro mulčování), velikost hřídele 1" 3/4, 6-drážkový.

Kladiva se 2 karbidovými plátky typ F29..

Vyměnitelné kluzáky pro mulčování do větší hloubky.

Kloubová hřídel na traktor, velikost 1 a 3/8", 6 drážková, součástí.



Technické parametry	TXS - 180	TXS - 200	TXS - 225	TXS - 250
Pracovní záběr, m	1,80	2,00	2,25	2,50
Celková šířka, m	2,20	2,40	2,65	2,90
Požadovaný příkon HP	120	130	140	160
Maximální povolený příkon HP	180			
Otáčky vývodové hřídele ot/min.	540/1000			
Průměr rotoru mm	475			
Počet kladiv F29	32	34	38	42
Počet protiostrří	3 vyměnitelné řady HDX + 1 řada napevno HDX			
Připojení	Kat.2			
Počet řemenů	12 XPB			
Kluzáky	šroubované, vyměnitelné			
Hmotnost, kg	1745	1870	1985	2135

Typ náhonové hřídele pro připojení k traktoru	T1	T2	T3	T4	T5
	1 3/8" Z6	1 3/8" Z21	1 3/4" Z6	1 3/4" Z20	D8x32x38